

## Síťový videorekordér

**NVR**

- Pro správu až **8** IP kamer
- Komprese **H.264 / MPEG-4** Dual Stream
- Záznam v reálném čase **8** kamer @ 720p / 4 kamery @ 1080p
- Kompatibilní s hlavními značkami IP kamer
- Přehrávání všech kanálů synchronizovaně, inteligentní vyhledávání
- Dual-core CPU
- Podporuje vzdálené nastavení parametrů kamery včetně přizpůsobení obrazu
- **2** x SATA HDD, max. kapacita 6 TB (2 x 3 TB), **2** x USB 2.0
- Vestavěný web server a CMS

### Specifikace

Akce při události	Mail / FTP / Záznam / Alarm / PTZ aktivace / Zpráva / Bzučák
Alarm vstup	8 kanálů
Audio	Dvoucestné
Certifikace	CE / FCC
CMS software	PSS
Datový tok záznamu	Až 16 Mbps
Detekce událostí	Systémové události / Kamerové události
Digitální zoom	Ano
E-Map	Podporovány
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
Fotka	Foto v JPEG
Funkce při přehrávání	Přehrávání, Pauza, Zastavení, Rychle zpět, Rychle přehraj, Pomalu přehraj, Další soubor, Předěšlý soubor, Další kamera, Předěšlá kamera, Plná obrazovka, Opakování, Přeházení, Výběr zálohy, Digitální zoom
HDD	2 x SATA HDD, maximální kapacita 6 TB (3 TB na každý HDD)
Hmotnost	2.3 Kg bez HDD
Interval nahrávání	1 - 120 min. (tovární nastavení 60 min.)
Kompatibilní podporované značky	CP PLUS, Dahua, Arecont Vision, Axis, Canon, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony + podpora ONVIF
Komprese videa	H.264 / MPEG-4
Maximální rychlost záznamu	200 sn./s.@720p, 100 sn./s.@1080p
Mobilní zařízení	Živě s ovládáním Pan/Tilt skrze iPhone, BlackBerry, WinMobile, Symbian a Android s vestavěným prohlížečem
Možnosti vyhledávání	Čas / Datum / Událost (pohyb, alarm)
Nahrávání událostí	Nahrávání pohyb / Nahrávání alarm
Napájení	DC 12 V / 3.3 A
OSD Menu	Název kamery, Čas, Ztráta videa, Uzamčení kamery, Detekce pohybu, Nahrávání
Paměť	128 MB DDR 1 RAM
Plný monitor	1 / 4 / 8 / 9
Počet spravovaných kamer	8 kanálů

## Specifikace

Podpora PTZ	Ano
Procesor	ST7108
Provozní teplota	-10°C až +50°C
Provozní vlhkost	10 % - 90 %
Přidání kamery	Manuální / Inteligentní vyhledání
Relé výstup	3 kanály
Režim nahrávání	Manuální, Plánovač / Rozvrh, Detekce pohybu (video detekce: detekce pohybu, ztráta videa, slepá kamera), Alarm, Zastavení
Režim zobrazení	Živé / Přehrávání / Plné zobrazení / Poměr původního vzhledu
Rozdělení obrazu	1 / 4 / 8 / 9
Rozdělení zobrazení při přehrávání	1 / 2 / 4 / 8
Rozlišení	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Rozměry	1 U, 375 x 285 x 45 mm
Rozvrh nahrávání	Manuální výběr / Profily / Týdenní mód
Síťové protokoly	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF
Správa	Uživatel / Skupina
Typy skupin uživatelů	Administrátor / Uživatel / Maximálně 20 uživatelů souběžně
USB porty	2 x USB 2.0
Uživatelská oprávnění	Živé sledování / Přehrávání / Systémová konfigurace / Nastavení kamer / Konfigurace parametrů záznamu / Konfigurace událostí / Servis
Video výstup	1 x HDMI (video + audio), 1 x VGA
Vyhledávání událostí	Vše / Čas / Kanál / Typ události / Identifikace události